

Srdečně Vám blahopřejeme k Vaší nové podlaze!

Rozhodli jste se pro pokládku parketové nebo dřevěné podlahy, která byla zušlechtěna laky PALLMANN.

Dlouhodobá životnost vaší dřevěné podlahy

Rozhodnutím nalakovat vaší parketovou resp. dřevěnou podlahu jste jí poskytli vysokou míru ochrany. Každý lak se však neustálým zatěžováním postupně opotřebovává. Proto je čištění a ošetřování lakovaných podlah v souladu s DIN 18356 a DIN 18367 velmi důležité. Správným čištěním a v návaznosti na něj pravidelně prováděným ošetřováním získáte krásný vzhled vaší dřevěné podlahy a prodloužíte její životnost a to až 5x oproti podlaze neudržované. A pouze když vy, jako uživatelé vaší dřevěné podlahy, budete dodržovat ustanovení našeho návodu na čištění a ošetřování a zároveň budete dodržovat správné klima prostředí (teplota a relativní vlhkost vzduchu), máte záruku ze strany vaší odborné parketařské firmy, stejně jako výrobce parket a parketového laku.

První dny po nalakování podlahy

- Čerstvě nalakované dřevěné podlahy je možné zatížit až po úplném vytvrzení laku, které obvykle trvá ca. 4 až 10 dní (dle druhu laku).
- Po dobu ca. 7 až 14 dní (dle druhu laku) chemického vytvrzování nesmíte lakovanou podlahu zakrývat syntetickou, textilní podlahovou krytinou nebo folií ani aplikovat ošetřovací prostředky.
- Čím více budete v prvních dnech šetřit vaší čerstvě nalakovanou podlahu, tím delší bude její životnost!

Lakované KORKOVÉ a SPORTOVNÍ podlahy!

Tento návod na čištění a ošetřování platí rovněž pro lakované korkové podlahy dle DIN 18365 (Práce s podlahovými krytinami), které jsou ošetřeny PALLMANN FINISH CARE (VOLLPFLEGE), stejně jako pro lakované sportovní dřevěné podlahy dle ČSN EN 14904, které jsou ošetřeny prostředkem FINISH CARE STOP (WISCHPFLEGE SPEZIAL).

Návod na čištění a ošetřování lakované dřevěné podlahy předala odborná podlahářská firma:

Osobní kód parketaře:

Uvedením osobního kódu podlaháře získáte **10%-ní slevu** na čisticí a ošetřovací prostředky z E-Shop obchodu www.pallmannshop.cz

Důležitá upozornění: Zdravé klima prostředí prospívá nejenom člověku, ale napomáhá i dřevěné podlaze k udržování její užitné hodnoty. Dřevo jako přírodní materiál reaguje na změny vzdušné vlhkosti, vlhkost z prostředí buď přijímá nebo vydává. Proto změnou vlhkosti dochází buď k bobtnání dřeva nebo naopak k jeho smršťování, což se může projevit vznikem spár. Z tohoto důvodu doporučujeme udržovat prostorovou teplotu v rozmezí 18 – 20 °C při relativní vlhkosti vzduchu od 50 do 60%. Velkým pomocníkem pro měření a kontrolu těchto hodnot je vlhkoměr. Záruku za provedené práce nepřebíráme. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku.

Tento návod na čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné podlahy odpovídající DIN 18356 (Práce s podlahovými krytinami) a DIN 18367 (Práce s dřevěnou dlažbou), které byly povrchově opatřeny laky PALLMANN a jsou ošetřovány vhodnými čisticími a ošetřovacími prostředky PALLMANN.

Pozor: Pojezdová kolečka a podložky musí odpovídat DIN EN 12529 (umělá hmota nebo filc). Kovový nábytek a kovové předměty vyžadují ochrannou podložku. Přímo na dřevěnou podlahu nepokládejte žádné předměty obsahující změkčovadla (např. z gumy, kaučuku apod.) ani nelepte lepicí pásku.

Poznámka:

- Podlahy doporučujeme vždy vytírat na vlhko v 1 směru při použití čisté vlažné vody (ne na mokro!)
- Na velké plochy doporučujeme používat 2 nádoby. První na náněšení prostředku FINISH CARE, FINISH CARE STOP nebo CLEAN, druhou na vyždímání vytřených nečistot
- Balení: FINISH CARE 0,75 a 5 litrů (polomat)
FINISH CARE STOP 0,75 a 10 litrů (polomat)
CLEAN 0,75 a 10 litrů

(FINISH CARE 0,75 litru je i v matném provedení)



PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
SRN

UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: +420 283 083 314
Fax: +420 283 083 419
Email: prodej@uzin.cz
www.pallmann.cz

E-Shop:
www.pallmannshop.cz

Chraňte si své LAKOVANÉ dřevěné podlahy!



Návod na čištění a ošetřování
lakovaných dřevěných podlah

První ošetření nově nalakovaných podlah

První ošetření výrobkem PALLMANN FINISH CARE (VOLLPFLEGE)

První ošetření nově nalakovaných dřevěných podlah doporučujeme provést po 8 až 12 dnech od jejich nalakování. Prvním ošetřením poskytnete vašim lakovaným podlahám optimální ochranu. Rovněž po základním čištění starších lakovaných dřevěných podlah je nutno provést první ošetření. PALLMANN FINISH CARE je vhodný pro ošetřování povrchů všech běžných lakovaných parketových a dřevěných podlah.

1. Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach. Při znečištění podlahy olejem, mastnotou nebo voskem je nutno provést základní čištění prostředkem CLEAN STRONG (GRUNDREINIGER).
2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Ca. 10 ml/m² prostředku FINISH CARE (nebo roztoku 1:1 s čistou vodou) nanese rovnoměrně vytíracím mopem PALLMANN WISCHMOPP v tenké vrstvě v 1 směru. Doporučujeme fedit v poměru 1:1 s čistou vodou. Možno použít i neředěný, ale v tomto případě však dochází ke zvýšení stupně lesku.
4. Po ca. 60 min. je možno podlahu zatížit. Není nutné žádné další rozleštění.



Rychlé běžné čištění

Rychlé běžné čištění pomocí sady PALLMANN CLEAN & GO je alternativou k pravidelnému běžnému čištění.

1. CLEAN & GO mopem s bílým návlekiem mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach.
2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Na podlahu nastříkáme rozprašovačem čisticí prostředek PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER (PARKETTREINIGER).
4. Čištění provádíme obvyklým způsobem CLEAN & GO mopem s oranžovým návlekiem z mikrovláken (MICROFIBER CLEANING PAD).



Základní čištění při silném znečištění

Základní čištění výrobkem PALLMANN CLEAN STRONG (GRUNDREINIGER)

PALLMANN CLEAN STRONG je prostředek pro základní (intenzivní) čištění podlah. Po základním čištění se doporučuje provést první ošetření.

1. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
2. Poměr ředění CLEAN STRONGU s čistou vodou je 1 : 100 až 500 (tj. ca. 20 - 100 ml na 10 litrů čisté vody). V případě velmi silných nečistot lze použít i vyšší koncentraci.
3. Nanese pomocí mpu nebo hadru.
4. Po ca 2 až 4 min. působení podlahu zvlhka vykartáčujeme vhodným kartáčem (evt. červeným padem pomocí 1kotoučové brusky *).
5. Rozpuštěné nečistoty ihned (za vlhka) setřeme čistou vodou a celou podlahu následně vytřeme 1 až 2x čistou vodou. V případě potřeby opakujeme předchozí krok.



mírné zatížení
(bytový sektor)

každých 12 měsíců

střední až silné zatížení*
(schody, kanceláře, chodby)

každých 6 měsíců

silné až velmi silné zatížení*
(restaurace, školy, komerční prostory)

každé 1 – 3 měsíce

*U základního čištění doporučujeme se obrátit na odbornou podlahářskou firmu.

Pravidelné běžné ošetřování

Běžné ošetření výrobkem PALLMANN FINISH CARE (VOLLPFLEGE)

Výrobek PALLMANN FINISH CARE je vhodný pro ošetřování všech běžných druhů parketových a dřevěných podlah.

1. Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach.
2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Poměr ředění s čistou vodou je 1 : 40 až 100 (tj. ca. 100 až 250 ml prostředku FINISH CARE na 10 l čisté vody). V případě tvorby spár, silného poškrábání nebo různého stupně lesku použijeme FINISH CARE ředěný 1:1. Možno použít i neředěný, ale v tomto případě však dochází ke zvýšení stupně lesku.
4. Vytíracím mopem PALLMANN WISCHMOPP rovnoměrně nanese v tenké vrstvě v jednom směru.
5. Po ca. 60 min. je možno podlahu zatížit.



mírné zatížení
(bytový sektor)

ca. každé 2 měsíce

střední zatížení
(schody, kanceláře, chodby)

ca. každé 4 týdny

Běžné ošetření podlah v KOMERČNÍCH prostorech

V komerčních prostorech je nutno podlahu opatřit ošetřovací vrstvou, na které můžeme následně provádět výše popsané běžné čištění prostředkem PALLMANN CLEAN. Proto použijeme výrobek FINISH CARE v poměru 1:1 s čistou vodou až neředěném stavu, jak uvedeno v odstavci První ošetření výrobkem PALLMANN FINISH CARE. Kritériem pro nanesení nové vrstvy prostředku FINISH CARE (ředěného 1:1 s čistou vodou až neředěného) je tvorba spár, poškrábání nebo různý stupeň lesku.



Silné až velmi silné zatížení
(restaurace, školy, komerční prostory)

každých ca. 8 – 12 dní

Ošetřování s protiskluzem

Při mimořádném požadavku na zvýšení protiskluznosti dřevěných podlah doporučujeme použít prostředek PALLMANN FINISH CARE STOP (WISCHPFLEGE SPECIAL).

Např. ve sportovních halách, školních tělocvičnách, dětských školkách či domovech seniorů. Zde platí intervaly ošetřování jako pro silné až velmi silné zatížení. Ostatní pravidla jako u výrobku FINISH CARE.

Pravidelné běžné čištění

Běžné čištění výrobkem PALLMANN CLEAN (NEUTRALREINIGER)

PALLMANN CLEAN je čisticí prostředek s neutrálním pH-faktorem pro prakticky všechny druhy podlah.

1. Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach.
2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Poměr ředění CLEANu s čistou vodou je 1 : 50 až 100 (tj. ca. 100 až 200 ml CLEANu na 10 litrů čisté vody).
4. Vyčtete pomocí mpu nebo hadru.



Intervaly běžného čištění závisí na stupni znečištění podlahy a požadavcích na hygienu.