

# RZ 181 Elastic Wischpflege

Speciální čisticí prostředek na již z výroby povrchově upravené elastické podlahoviny nebo elastické podlahoviny ošetřené RZ 161/162 Elastic Siegel

## Oblast použití:

RZ 181 Elastic Wischpflege je vysoce účinný speciální čisticí prostředek pro běžné čištění a čištění po ukončení stavebních prací. Pro čištění elastických podlahovin, které jsou ošetřeny vrstvou výrobku RZ 161 (162) Elastic Siegel nebo pro elastické podlahy s PU/PUR povrchovou úpravou provedenou již při jejich výrobě.

## Vhodný pro:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ pryž
- ▶ kaučuk
- ▶ přírodní a umělý kámen
- ▶ povrchově upravené podlahoviny z výroby

## Důležité upozornění pro podlahoviny s PU/PUR povrchovou úpravou z výroby:

RZ 181 Elastic Wischpflege je speciální prostředek splňující mimořádné nároky podlahovin, které jsou povrchově upraveny PU/PUR laky již při jejich výrobě. Tento výrobek je rovněž mimořádně vhodný pro čištění podlahovin po ukončení stavebních prací a pro běžné čištění.

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ vysoká čisticí schopnost
- ▶ snižuje skluznost
- ▶ poskytuje vysokou stabilitu chůze
- ▶ čistí a ošetřuje zároveň
- ▶ odpuzuje nečistoty
- ▶ možnost koncentrace od 1:10 do 1:200

## Technická data:

druh obalu	kanystr/ láhev (PE)
velikost balení	10 l / 800 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba při prvním ošetření	1 l/10 l
spotřeba při běžném ošetření	50 ml/10 l
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po zaschnutí



# RZ 181 Elastic Wischpflege

## Příprava:

Volné nečistoty nebo mírné znečištění smést. Hrubé nečistoty nejprve důkladně odstranit.

## Zpracování – po ukončení stavebních prací:

1. RZ 181 Elastic Wischpflege zředit 1:10 vodou
2. Plochu navlhčit a nechat chvíli působit
3. Podle potřeby plochu buď lehce vydrhnout nebo několikrát opracovat jednokotoučovým strojem
4. Přípravek včetně nečistot setřít

## Zpracování – běžné čištění:

1. RZ 181 Elastic Wischpflege zředit 1:150 vodou
2. Plochu navlhčit a vytřít mopem s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp)
3. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout
4. Není nutné vytírání do sucha

## Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost podlah povrchově upravené PU/PUR vrstvou ve výrobě. Běžné čištění těchto podlahovin provádějte jen do té doby, než se objeví první opotřebení. V takovém případě ošetřete podlahovinu výrobkem RZ 161 (162) Elastic Siegel.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

## Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergie. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

## Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK