

RZ 190 Boden Fleckenlöser

Speciální kombinovaný odstraňovač lepidel, skvrn a nečistot

Oblast použití:

K okamžitému použití připravený speciální čistící prostředek na odstraňování odolných zatvrdlých skvrn, zbytků barev a lepidel, stejně jako na odstraňování starých vrstev ochranných ošetřovacích prostředků (polymerních disperzí).

Vhodný pro:

- ▶ elastické podlahoviny
- ▶ parkety
- ▶ laminát
- ▶ kamenné podlahy
- ▶ umělohmotné povrchy (pracovní desky, psací stoly, vestavěné skříně)

Důležité upozornění pro lakované parkety:

Při odstraňování skvrn z lakovaných parket se doporučuje provedení zkoušky na nějakém méně nápadném místě. Je nutno ověřit odolnost lakované vrstvy. Na plochy lakované laky na vodní bázi výrobek RZ 190 Boden Fleckenlöser nepoužívejte!

Výrobek nepoužívejte na površích, dopadá-li na ně přímé sluneční osvětlení nebo na horké plochy.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ odstraňuje staré nánosy vrstev a skvrny
- ▶ odstraňuje oleje, pryžové stopy, disperzní barvy a vodě odolné zbytky lepidel
- ▶ není nutné bezpečnostní označení
- ▶ snadné zpracování

Technická data:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| druh obalu | láhev (PE) |
| velikost balení | 500 ml |
| skladovatelnost | bez omezení |
| spotřeba | 35 ml/m ² |
| teplota pro zpracování | 18 – 25 °C |
| pochozí | okamžitě po odstranění nečistot |



RZ 190 Boden Fleckenlöser

Příprava:

Proveďte nejprve na nenápadném místě zkoušku odolnosti povrchu na stálobarevnost a odolnost materiálu.

Zpracování – po ukončení stavebních prací:

1. Nastříkejte prostředek přímo na zbytky lepidla, skvrny apod.
2. Nechte několik minut působit
3. Roztírejte bílým hadříkem ze savého materiálu
4. Případně použijte jemný kartáček, pad nebo umělohmotnou špachtli
5. Setřete vlhkým hadrem

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení.
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným odstraňováním skvrn se zlepšuje vzhled podlahoviny.
- ▶ Výrobek rovněž nepoužívejte na místech, dopadají na ně přímé sluneční osvětlení nebo na horké plochy.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředený výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK