

RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend

Vysoce kvalitní syntetická impregnační disperze pro prvotní a běžné ošetření

Oblast použití:

Syntetická disperze na bázi vody, která díky rychlému vytvrzení vytváří rovnoměrný povrchový film na všech druzích parket, dřevěných a korkových podlah. Pro extrémní namáhání.

Vhodný pro:

- ▶ lakované parkety, dřevěné a korkové podlahy
- ▶ lakované vícevrstvé parkety

Důležité upozornění pro výrobky prvního ošetření:

Nejprve je nutné provést základní čištění výrobkem RZ 350 Parkett Grundreiniger. Protože kvalita lakované podlahy není vždy jistá, je nutné provedení předběžné zkoušky na možnost případné tvorby nežádoucích šmouh a pruhů.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ rovnoměrný povrchový film
- ▶ ochranný film na bázi vody
- ▶ pro extrémní namáhání
- ▶ uzavírá škrábance, rýhy a poškození v laku

Technická data:

druh obalu	kanystř/ láhev (PE)
velikost balení	10 l/ 800 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba	60 ml/m ²
stupeň lesku	lesk
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po 5 hod.



RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend

Příprava:

Podlahu vyčistěte výrobkem RZ 350 Parkett Grundreini-
ger.

Zpracování – prvotní ošetření:

1. Před použitím nádobu mírně protřepejte
2. RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend přelijte do podlouhlé nádoby, nevytlívat přímo na podlahu
3. Nanášejte mopem s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na sklapovacím držáku (RZ Klapphalter) sytě a v rovnoběžných tazích.
4. Nestírat!
5. Nechte krátce vyschnout (60 min.); mop vymyjte.
6. Druhý nátěr provádějte pod úhlem 90° na nátěr první.
7. Podlahu nezatěžujte následujících ca 12-16 hod.
8. Podlaha je po ca 5 hod. opět opatrně pochozí.
9. Pracovní náradí důkladně vyčistěte

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Bezpodmínečně chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20 °C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost podlah.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevytlívat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK