

RZ 380 Holzbodenseife

Čistící koncentrát pro olejované a voskované dřevěné podlahy

Oblast použití:

Čistící koncentrát na bázi vody s obsahem vysoce kvalitních rostlinných olejů pro běžné čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných parket, dřevěných a korkových podlah.

Vhodný pro:

- ▶ olejované parkety, dřevěné a krokové podlahy
- ▶ voskované parkety, dřevěné a krokové podlahy
- ▶ dřevěný nábytek
- ▶ lakované vícevrstvé parkety
- ▶ podlahy s teplovodním podlahovým vytápěním

Důležité upozornění:

Příliš velká koncentrace RZ 380 Holzbodenseife způsobuje příliš velkou hladkost povrchu.

Parkety, stejně jako dřevěné a korkové podlahy jsou citlivé na vlhkost. Vytírat pouze mírně navlhčenými prostředky. Bezpodmínečně zamezte možnému vytvoření kalužinek či kaluží.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ zlepšuje vzhled povrchu
- ▶ čistí a ošetřuje zároveň
- ▶ prodlužuje životnost podlah
- ▶ z přírodních obnovitelných surovin

Technická data:

druh obalu	láhev (PE)
velikost balení	800 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba/ základní čištění	od neředěného až po 800 ml/10 l
spotřeba/ běžné čištění	50 ml/10 l
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po dokonalém zaschnutí



RZ 380 Holzbodenseife

Příprava:

Volné nečistoty nebo lehké znečištění odstraníme mopem nebo zameteme. Případné hrubé znečištění nejdříve důkladně odstraníme.

Zpracování:

1. RZ 380 Holzbodenseife nechte temperovat na teplotu místnosti
2. Dávkujte podle stupně znečištění. Plochu navlhčete jen mírně!
3. Jednokotoučovým strojem RZ Bodenprofi (zeleným padem) odstraňte nečistoty
4. Nestírat, zbytkovou vlhkost nechat vyschnout
5. Pracovní nářadí očistěte čistou vodou

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Bezpodmínečně chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou relativní vlhkost vzduchu (ca 35-65%) a normální pokojová teplota (18-25 °C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost podlah.
- ▶ Pravidelné leštění (polírování) způsobuje zvýšení resistance povrchového filmu a zvýšení kluznosti
- ▶ U kritických dřevin je nepatrné nebezpečí zabarvení dřeva
- ▶ Dodržujte příslušné normy a technické listy vztahující se k pracím s dřevěnými podlahami, jako jsou DIN 18356, DIN 18367 a DIN 18365
- ▶ Při práci s RZ 380 Holzbodenseife doporučujeme konzultaci resp. vlastní provedení odborníkem.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší precitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK