

RZ 460 Faserschutz

Ochranná impregnace na koberce a čalounění po základním mokrém čištění (tzv. RZ Teppichwasch-System)

Oblast použití:

Impregnace odpuzující nečistoty a stabilizující vlákno, které se na barevnou a voděodolnou podlahovinu nanáší rozstříkáním. Používá se vždy pouze po základním čištění v rámci mokrého čištění (tzv. Teppichwasch-System).

Vhodný pro:

- ▶ syntetické koberce a kobercové podlahy
- ▶ koberce vlněné
- ▶ plstěné koberce
- ▶ koberce vpichované
- ▶ syntetické potahové látky a čalounění
- ▶ orientální a nepálské koberce

Důležité upozornění pro textilní podlahoviny:

Použití prostředku RZ 460 Faserschutz má smysl pouze v případě, že předtím bylo provedeno základní čištění prostředky RZ 450 Hauptreiniger Airfresh a RZ 440 Vorreiniger.

RZ 460 Faserschutz nastříkejte vždy pouze na důkladně vyčištěnou, vlhkou podlahovinu. Vysáváním se prostředek RZ 460 Faserschutz neodsává, ale při základním čištění v rámci mokrého čištění (tzv. Teppichwasch-System) se impregnace odstraňuje.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ snadné a rychlé použití
- ▶ impregnuje a chrání vlákna
- ▶ zabraňuje zplstnatění a šednutí
- ▶ snižuje přilnavost nečistot
- ▶ redukuje vytváření vzhledu frekventovaných míst

Technická data:

druh obalu	kanystr (PE)
velikost balení	500 ml/2,5 l
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba	ca 25 ml/ m ²
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po zaschnutí



RZ 460 Faserschutz

Příprava:

Použít pouze po předchozím mokrému čištění systémem mokrého čištění (RZ Teppichwach-System), protože na suchých vláknech by účinné látky tohoto prostředku nepůsobily nebo působily pouze minimálně.

Zpracování:

1. RZ 460 Faserschutz nastříkejte na vlhký koberec
2. Nastříkat v dostatečně bohatém množství
3. Ca 10-12 vstřikovacích dávek na m²
4. Nevstupovat až do úplného vyschnutí

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou menší relativní vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-25°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním a ošetřováním frekventovaných míst se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost podlah.
- ▶ Při aplikaci RZ 460 Faserschutz nesmí být v místnosti malé děti a zvířata. Podlahovina je opět pochozí teprve po jejím úplném vyschnutí.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK